

発注用チェックリスト

鉛直スリット Nスリット 発注用チェックリスト

下図のチェック項目を確認の上、【P34 発注指示書】にご記入ください。

【例】Nスリット NAタイプ(R金具使用の場合) ※鉛直スリットNスリットは壁厚表記となります。

型番表記例 NA (T・S) - 25 B W200 L - 1,200
 2 3 4 5 6 7

1 目地棒タイプ: Bタイプ (25×25×20)
2 型番: 耐火・止水仕様 (再生ブチル (3×15))
3 鉄筋穴加工あり (オプション) **4 止水帯あり** (オプション)
5 厚さ: 25mm **6 壁厚**: 200mm **7 定尺**: 1,200mm

1 目地棒(目地受け)タイプを選択

スリット厚	Aタイプ		Bタイプ	
	スリット厚 > 目地幅		スリット厚 = 目地幅	
25	a × b × c	a × b × c	a × b × c	a × b × c
30	20 × 25 × 15	25 × 25 × 20	30 × 25 × 25	30 × 25 × 25
35	25 × 25 × 20	35 × 30 × 30	35 × 30 × 30	35 × 30 × 30
40	30 × 30 × 25	40 × 30 × 35	40 × 30 × 35	40 × 30 × 35
50	30 × 30 × 25	50 × 30 × 45	50 × 30 × 45	50 × 30 × 45

2 止水材の有無により型番を選択
 再生ブチル(3×15): NA / なし: NX / ブチルゴム(1×15): NU

3 鉄筋穴加工の有無(オプション)

4 止水帯の有無(オプション)

5 スリット厚さの記入(mm)
 25 / 30 / 35 / 40 / 50

6 壁厚を記入(mm)

8 補強金具の有無及び種類の選択
 R金具(小・大) / NZホルダー / B金具 / なし
 ※B金具は壁厚W230mm超の場合に使用

7 定尺の選択(mm)
 1,200 / 2,025 / 2,250

9 ジョイント部使用部材の選択
 Nジョイント / 再生ブチルピース

10 振れ止め筋用部材の選択
 振れ止めサック / 振れ止めチューブ / 鉄筋養生カバー / 振れ止めキャップ / 絶縁カバー

発注指示書

鉛直スリット Nスリット 発注指示書

1 目地棒タイプ	2 型番	NA:耐火・再生ブチル(3×15) NX:耐火仕様 NU:耐火・ブチルゴム(1×15)	オプション		5 厚さ(mm)	6 壁厚(mm)	7 定尺(mm)		
			3 鉄筋穴加工(T)	4 止水帯(S)			1,200	2,025	2,250
A / B	NA / NX / NU						本	本	本
A / B	NA / NX / NU						本	本	本
A / B	NA / NX / NU						本	本	本
A / B	NA / NX / NU						本	本	本
A / B	NA / NX / NU						本	本	本
A / B	NA / NX / NU						本	本	本
A / B	NA / NX / NU						本	本	本
A / B	NA / NX / NU						本	本	本
A / B	NA / NX / NU						本	本	本
A / B	NA / NX / NU						本	本	本

■使用する目地棒の種類に【レ点】チェックをしてください。 ※現場調達となります。

	スリット厚 25mm	スリット厚 30mm	スリット厚 35mm	スリット厚 40mm	スリット厚 50mm
Aタイプ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bタイプ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 鉄筋穴加工(T) D 用 @ mmピッチ

種類	対応壁厚	全ネジ長さ(mm)	数量
R金具(小)	W150~190mm用	L-	ヶ
R金具(大)	W195~230mm用	L-	ヶ
NZホルダー	W160~230mm用	L-	ヶ
B金具	W230mm超用	L-	ヶ

8 補強金具

備考

9 ジョイント部使用部材

種類	サイズ	数量
Nジョイント	1箇所につき2個	ヶ
再生ブチルピース (L-60mm×4本/枚)	10枚/袋	袋
振れ止めサック	□ D10用	200ヶ/袋
	□ D13用	200ヶ/袋
振れ止めチューブ	□ D10用	80m巻
	□ D13用	60m巻
	□ D16用	40m巻
鉄筋養生カバー	□ D10用	2,000mm
	□ D13用	2,000mm
振れ止めキャップ	□ D10用	200ヶ/袋
	□ D13用	200ヶ/袋
絶縁カバー	D10・D13兼用 (200ヶ/袋)	袋

※使用する規格サイズに【レ点】チェックをしてください。

ゼネコン名	担当者名
現場名	携帯電話
納入先住所	TEL
	FAX

納品希望日 月 日 () 代理店名及び担当者名

※時間指定及び日祝祭日の着日指定はできませんので、ご了承ください。
 ※運送事情により納品希望日にお届けできない場合もございますので、ご了承ください。

振れ止め筋
鉛直スリットNスリット
鉛直スリットPスリット
階段スリット
鉛直スリットPPスリット
水葺スリットFPスリット
水葺スリットSGスリット
試験データ
発注指示書

振れ止め筋
鉛直スリットNスリット
鉛直スリットPスリット
階段スリット
鉛直スリットPPスリット
水葺スリットFPスリット
水葺スリットSGスリット
試験データ
発注指示書