

発注用チェックリスト

水平スリット SGスリット 発注用チェックリスト

下図のチェック項目を確認の上、【P36 発注指示書】にご記入ください。

【例】SGスリット SG(B)タイプ

※水平スリットSGスリットは製品寸法表記となります。
製品寸法は「壁厚」-「目地深さ」となります。
(テーバーカットのみ製品寸法は「壁厚」-「目地深さ-5mm」となります。)

型番表記例 SG(B) - 25 × 180 L - 910
1・2 5 7 8

1 型番: 耐火・止水仕様 (再生ブチル (3×15)) 2 止水材位置: 上面
5 厚さ: 25mm 7 製品寸法: 180mm 8 定尺: 910mm

6 壁厚を記入(mm)
7 製品寸法を記入(mm)
5 スリット厚さを記入(mm)
15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50

1 止水材の有無により型番を選択
再生ブチル(3×15):SG(B) / なし:SG / ブチルゴム(1×15):SG(U)
2 止水材の貼り付け位置を選択 上面 / 両面

水膨張性-液弾性シーラント(P-101)

【例】水平スリット 打ち継ぎ部

6 壁厚を記入(mm)
7 製品寸法を記入(mm)
5 スリット厚さを記入(mm)

9 軸シスレベラーAir
10 MT-□Air ※図は(B・B)タイプ
3 レベラーテープ
4 テーバーカット

水膨張性-液弾性シーラント(P-101)

8 定尺の選択(mm) 910 / 2,025
11 段差部分充填材の選択 再生ブチルキューブL / 再生ブチルキューブ / 再生ブチルテープ / コーナーサポート(CSL) / コーナーサポート(CS)

12 再生ブチルピースの有無 (ジョイント部使用部材)
13 振れ止め筋部材の選択 養生サック / 振れ止めサック / 振れ止めチューブ / 鉄筋養生カバー / 振れ止めキャップ / 絶縁カバー

発注指示書

水平スリット SGスリット 発注指示書

1 型番	SG(B):耐火・再生ブチル(3×15) SG:耐火仕様 SG(U):耐火・ブチルゴム(1×15)	2 止水材位置	打ち継ぎ用加工		5 厚さ (mm)	6 壁厚 (mm)	7 製品寸法 (mm)	8 定尺 (mm)	
			3 レベラー加工	4 テーバーカット				910	2,025
SG(B) / SG / SG(U)		上 / 両面	AI / All					本	本
SG(B) / SG / SG(U)		上 / 両面	AI / All					本	本
SG(B) / SG / SG(U)		上 / 両面	AI / All					本	本
SG(B) / SG / SG(U)		上 / 両面	AI / All					本	本
SG(B) / SG / SG(U)		上 / 両面	AI / All					本	本
SG(B) / SG / SG(U)		上 / 両面	AI / All					本	本
SG(B) / SG / SG(U)		上 / 両面	AI / All					本	本
SG(B) / SG / SG(U)		上 / 両面	AI / All					本	本

9 軸シスレベラーAir			10 MT-□Air ※型番の□には厚さが入ります。				
定尺 (mm)		追加用 エンドキャップ (10組/袋)	厚さ (mm)	止水材	目地棒	定尺 (mm)	
910	2,000					910	2,000
本	本	袋	15 / 20 / 25	(B・B) / なし / (U・U)	あり / なし	本	本

3 レベラーテープ	定尺 (mm)		11 段差部分充填材					
	910	2,025	再生ブチルキューブL (軸シスレベラーAir用)	ヶ	再生ブチルキューブ (MT-□Air用)	ヶ	再生ブチルテープ (レベラーテープ用)	ヶ
AI / All	本	本	コーナーサポート(CSL) (軸シスレベラーAir用)	ヶ	コーナーサポート(CS) (MT-□Air用)	ヶ		

12 ジョイント部使用部材		水膨張性-液弾性シーラント(P-101) ※1本で最大6m分		13 振れ止め筋部材	
再生ブチルピース (L-60mm × 4本/枚, 10枚/袋)	袋		本	養生サック	袋
再生ブチル(3×15) (20巻)	巻	壁キャップ保護	D10・D13兼用 (200ヶ/袋)	振れ止めサック	袋
ブチルゴム(1×15) (15巻)	巻		D13・D16兼用 (200ヶ/袋)	振れ止めチューブ	巻

備考	種類		サイズ		数量
		養生サック	□ D10用	50ヶ/袋	
	振れ止めサック	□ D10用	200ヶ/袋	袋	
	振れ止めチューブ	□ D10用	200ヶ/袋	巻	
		□ D13用	60m巻		
	鉄筋養生カバー	□ D10用	2,000mm	本	
		□ D13用	2,000mm		
		□ D16用	2,000mm		
	振れ止めキャップ	□ D10用	200ヶ/袋	袋	
		□ D13用	200ヶ/袋		
	絶縁カバー	D10・D13兼用 (200ヶ/袋)		袋	

※使用する規格サイズに【レ点】チェックをしてください。

ゼネコン名	担当者名
現場名	携帯電話
納入先住所	TEL
	FAX

納品希望日	月 日 ()	代理店名 及び 担当者名
-------	---------	--------------

※時間指定及び日祝祭日の着日指定はできませんので、ご了承ください。
※運送事情により納品希望日にお届けできない場合もございますので、ご了承ください。